



Polímeros Flexinova
S.A de C.V.

ISO-9001 CERTIFIED

Hoja técnica
Technical data sheet

Revisión: 01

oct-25

Código: CU-IN-RE-01

Código interno/Internal code
FB120EB1BR

Manejo y almacenamiento/Handling and storage.

Deberá almacenarse en lugares libres de humedad, de luz solar indirecta y con una buena ventilación.

It should be stored in places free of humidity, indirect sunlight and with good ventilation.

Propiedades de Material/Material Properties .

Durable/durable

Resistente a la fabricación/abrasion resistance

Retardante a la flama/ flame retardant

CARACTERISTICAS/CHARACTERISTICS.



- Fortaleza extrema y resistencia a la abrasión/Extreme strength and abrasion resistance.

- Resistencia al estiramiento/Stretch resistance.

Propiedades físicas/ Physical properties	Especificación/ Specifications	Unidades/ Units	Método de Prueba/ Test method
Composicion/composition	100 % Poliéster	%	NA
Peso total/Weight	80 +/- 15	g/m ²	NA
Ancho/Width	150-180 +2-0	cm	NA
Espesor de referencia/ Reference thickness	1.01 +/-0.25	mm	NA
Color/Color	Blanco / White	g/m ⁶	NA
Flamabilidad/Flammability	Aprobado/Pass	mm/min	FMVSS 302

Aplicaciones/Applications

Automotriz/Automotive

Nota: Cada cliente es responsable de confirmar la idoneidad del producto para su aplicación.

Este documento esta sujeto a cambios sin previo aviso.

Note: Each customer is responsible for confirming the suitability of the product for their application.

This document is subject to change without notice.

FABRICANDO SOLUCIONES / MANUFACTURING SOLUTIONS

